

SMIGHT Grid2 Gateway

Allgemein

Befestigungsart	>	Verschraubung auf festem Untergrund
Gehäusematerial	>	Polycarbonat
Maße - ohne Kabeldurchführung (L x B x H)	>	192 x 129 x 52 mm
Kabellänge	>	1,80 m
Gewicht	>	0,7 kg
Verpackungsmaße (L x B x H)	>	340 x 263 x 60 mm
Gewicht (verpackt)	>	1,0 kg
Schutzklasse (Gehäuse / Netzstecker)	>	IP65 / IP44

Arbeitsbedingungen

Nennspannung	>	230 V
Nennfrequenz	>	50 Hz
Gesamtleistungsaufnahme	>	10 W
Umgebungstemperatur	>	-20 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	>	5 bis 80 % nicht kondensierend
Maximale Höhenlage	>	2000 m
Verwendungsbereich	>	Innenbereich
Verschmutzungsgrad der Umgebung	>	2

Messbereich

Messbereich	>	85 bis 264 V
Messgenauigkeit	>	3 %

Konnektivität

Messwertübertragung von Sensor	>	IEEE 802.15.1
Messwertübertragung an SMIGHT IQ Cloud	>	Mobilfunk (LTE, GSM/GPRS)

Hersteller
SMIGHT GmbH
Zeppelinstraße 7d
76185 Karlsruhe, Deutschland

Wir sind für Sie da
0721 63 12661
info@smight.com
www.smight.com



Abbildung



Stand 09/2022 - Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller
SMIGHT GmbH
Zeppelinstraße 7d
76185 Karlsruhe, Deutschland

Wir sind für Sie da
0721 63 12661
info@smight.com
www.smight.com

